

Troqueladora Onglématic 3 (CO3)



- ➔ Cada línea de agujeros corresponde al número de capítulos por cortar. El usuario posiciona manualmente el tope de un agujero al otro.
- ➔ Las lengüetas se distribuyen uniformemente a lo largo de la hoja (297 mm.) según el número de lengüetas deseado (de 2 a 12).

Ref.	Número de lengüetas uniformes	Formato (tamaño de las hojas)	Posicionamiento	Lengüetas de longitudes variables	No. de Hojas de 80 gr.	Dimensiones y peso
CO3	2 a 12	297 mm	Manual		10-15	30 x 58 x 30 cm 6 kg


- ➔ Corte manual aplicando presión sobre la palanca.
- ➔ Corta simultáneamente de 10 a 15 hojas de 80gr.
- ➔ Corta también 180 g, 250 g, 500 g, PVC, polipropileno.
- ➔ Tope lateral magnético y regla graduada.
- ➔ Profundidad de la lengüeta hasta 18 mm (excepto la opción de doble esquina redondeada: 12,7 o 15mm).
- ➔ Se puede utilizar también como troqueladora simple. Longitud de la cuchilla : 320 mm.

Formas de corte :




Atención: Las diferentes formas de corte no son intercambiables en las Onglématic de corte con accionamiento manual (Troqueladora Onglématic 3 y Troqueladora Onglématic 5). La forma del corte debe definirse en el momento del pedido.


Angulo estándar de 15°




Opción de ángulo recto



Opción de esquina redondeada



Opción de doble esquina redondeada inclinada



Opción de esquina redondeada inclinada

